

EQUIPO AUTÓNOMO HONEYWELL SCBA-805MLK 45 MIN. FIBRA CARBÓN ARNÉS IGNÍFUGO

Honeywell

Cód. 04-05-009

DESCRIPCIÓN

El T8000 es un dispositivo respiratorio de autocontenido, diseñado para ofrecer un nivel superior en protección respiratoria para uso bomberil e industrial. Este equipo cumple con los estándares europeos de calidad (EN) para asegurar que los usuarios siempre estén protegidos en ambientes cambiantes y extremos, como lo son los químicos en el aire, deficiencia de oxígeno, humos y temperaturas elevadas. Es por eso que, el T8000 es fabricado con materiales de alta resistencia que no arriesgan la integridad ni la versatilidad del usuario con el fin de nunca comprometer una misión.

El T8000 es el resultado de la necesidad de un dispositivo de respiración autónoma que combine lo simple con lo avanzado con el fin de proteger al usuario sin que su versatilidad este comprometida. Fabricado con materiales de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

- Máscara rostro con regulador a demanda.
- Arnés ignífugo con puntos de anclaje para la manguera y almohadillas para mayor confort.
- Cintas de alta visibilidad fotoluminiscentes.
- Medidor de alta presión, equipado con alarma de baja presión.
- Cilindro de carbono, más liviano de 6,8 litros con cubierta protectora de goma en la parte superior del cilindro.
- Presión de carga del cilindro 4351 psi
- Duración del aire del cilindro en trabajo moderado 50 minutos.



NORMAS

Norma Europea



EN 137:2006 Tipo II

EN 136:1997 Clase III



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

EQUIPO AUTÓNOMO HONEYWELL SCBA-805MLK 45 MIN. FIBRA CARBÓN ARNÉS IGNÍFUGO

Honeywell

Cód. 04-05-009

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
Peso (con cilindro cargado)	11.4 – 12 Kg
Dimensiones (L x W x H)	640 x 255 x 250 mm
Temperatura operativa	-30°C hasta 60°C
PLACA TRASERA	
Material	Compuesto ignífugo de Poli aramida y fibra de vidrio.
Material arnés	Compuesto de Kevlar y Nomex
Auto-extinguible	Si
Tipo de ajuste	2 straps en la cadera
Strap cilindro	Nomex flexible
REDUCTOR DE PRESIÓN	
Presión de entrada	Hasta 300 bar (4351 psi)
Output	2 outputs de 6 - 8 bar (87 – 116 psi)
Tipo de reductor	Compensado
VÁLVULA DE DEMANDA	
Materiales	PBT/PC
Flujo Máx. (bypass)	450 l/min
Tipo de LDV	• Presión positiva, activada al conectarse a la mascarar • Flujo de aire pausado automáticamente cuando el LDV se desconecta de la máscara.
Protección	Recubrimiento en goma
MÁSCARA	
Careta y materiales internos de la máscara	EPDM
Visor	PC clase 3 con película protectora
Tipo de ajuste	5 puntos en goma
Strap en el cuello	Si
Talla	Universal
MEDIDOR DE PRESIÓN	
Tipo de medidor	Neumático
Precisión	Clase 1.6
Unidad de medida	Bar/ Mpa
Protección	Revestimiento en goma
Visibilidad en la oscuridad	Si
ALARMA DE BAJA PRESIÓN	
Presión de activación	50 – 60 bar (725 – 870 psi)
Volumen sonido	>90 dB en el oído
CILINDRO	
Material	Compuesto con liner de aluminio
Volumen	6.8L
Hilo del cilindro	M1 8 x 1.5
Presión nominal	300 bar (4351 psi)
Presión de prueba	450 bar (6527 psi)
Otras opciones	• Válvula de acople para presión media • Segundo conector de presión media (Buddy breather) • Acople universal de llenado rápido